



PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

- Modem Telemida del contador fiscal.
- Precintable, IP52.
- Puerto 232 y 485 independientes.
- Lectura de datos vía GSM o IP.
- Modo de transmisión transparente, plenamente compatible con el protocolo IEC-60870-5-102 de lectura de contadores.
- Alimentación Universal.
- 12 LEDs de información del estado del Modem.
- Reinicio automático programable.
- Especialmente construido para ambientes industriales.
- Dimensiones: 180x108x71 mm

Carcasa y conectores

- **Carcasa:** Carcasa realizada en policarbonato auto extingible. Cubierta transparente y cubre hilos opaco que permite su precintado.
Dimensiones con cubre hilos: 180x108x71 mm
Dimensiones sin cubre hilos: 145x108x71 mm
- **Conectores:** Preparados para uso con cable de sección máxima 2.5 mm².

Interfaces DTE aisladas

- El multimodemTM2 posee 2 interfaces seriales galvánicamente aisladas
- RS232 y RS 485
- Conector Antena 50Ohm FME

Condiciones ambientales

- Temperatura de uso -25/+55°C
- Humedad 10%-75% (sin condensación)

Alimentación

- Rango de voltaje de entrada 90-253Vac
- Rango de Frecuencia de entrada 47-63Hz
- Potencia 6.3VA en standby 7.5VAmax
 3.5W en standby 4.5Wmax

Especificaciones del modulo GSM

- El multimodemTM2 utiliza un módulo Sierra Wireless (wavecom) Q2686 GSM o GSM/GPRS.
- Sistema operativo OpenAT firmware 6.57d
- Quatribanda (800/900/1800/1900MHz)
- GSM/CDMA: GSM
- Protocolo comunicaciones: GPRS calss 10
- Watchdog programable